

F FLEX LED D

durchdacht und flexibel

OpTic Flex-LED Einbauleuchten

OpTic Flex 82 A

Ø 82



Art. Nr. *OL 3041082/S1 **
für Deckenausschnitt **70 mm**

Einbautiefe 10mm

schwenkbar bis zu 30°



OpTic Flex 82 B

Ø 82



Art. Nr. *OL 3041182/S1 **
für Deckenausschnitt **72 mm**

Einbautiefe 4mm

schwenkbar bis zu 30°



OpTic Flex 82 C

Ø 82



Art. Nr. *OL 3041282/S1 **
für Deckenausschnitt **72 mm**

Einbautiefe 4 mm



OpTic Flex 82 D

Ø 82



Art. Nr. *OL 3041382/S1 **
für Deckenausschnitt **74 mm**

Einbautiefe 30mm



OpTic Flex 82 E

□ 82 x 82



Art. Nr. *OL 3041482/S1 **
für Deckenausschnitt **74 x 74 mm**

Einbautiefe 30mm



OpTic Flex 92 C

Ø 92



Art. Nr. *OL 3041592/S1 **
für Deckenausschnitt **80 mm**

Einbautiefe 10mm

schwenkbar bis zu 30°



OpTic Flex 92 CQ

□ 92 x 92



Art. Nr. *OL 3041592Q/S1 **
für Deckenausschnitt **80 mm**

Einbautiefe 10mm

schwenkbar bis zu 30°



OpTic Flex 82 E

□ 175 x 92



Art. Nr. *OL 30416175/S1 **
für Deckenausschnitt **160 x 80 mm**

Einbautiefe 7 mm

schwenkbar bis zu 30°



Flex-LED Module

Standard-Modul

2700 K, 3000 K



Art. Nr. *OL 30270097/2700*
OL 30370097/3000

790 lm, 829 lm

Reflektor 36°

CRI > 90

Dimmbar: Phasenabschnitt
Treiber (109 x 40 x 22 mm)

Drehgewinde

Grösse Modul: Ø 50 mm; H: 60 mm

Standard-Modul DALI

2700 K, 3000 K



Art. Nr. *OL 30270097/2700 DALI*
OL 30370097/3000 DALI

790 lm, 829 lm

Reflektor 36°

CRI > 90

Dimmbar: DALI
Treiber (73 x 45 x 31 mm)

Drehgewinde

Grösse Modul: Ø 50 mm; H: 60 mm

Soft-Dim-Modul

1800–3000 K



Art. Nr. *OL 30183012*

984 lm

Linse 36°

CRI > 97

Dimmbar: Phasenabschnitt
Treiber (109 x 40 x 22 mm)

Drehgewinde d d

Grösse Modul: Ø 50 mm; H: 60 mm

Soft-Dim-Modul DALI

1800–3000 K



Art. Nr. *OL 30183012 DALI*

984 lm

Linse 36°

CRI > 97

Dimmbar: DALI
Treiber (73 x 45 x 31 mm)

Drehgewinde

Grösse Modul: Ø 50 mm; H: 60 mm

Pro-Modul

2700 K–3000 K–4000 K



Art. Nr. *OL 30089036*

950 lm, 965 lm, 975 lm

Reflektor 36°

CRI > 90

Dimmbar: Phasenabschnitt
Treiber (85 x 41 x 22 mm)

Drehgewinde

Lichtfarbe einstellbar mittels
Switch am Modul

Grösse Modul: Ø 46 mm; H: 38 mm

Pro-Modul DALI

2700 K–3000 K–4000 K



Art. Nr. *OL 30089036 DALI*

950 lm, 965 lm, 975 lm

Reflektor 36°

CRI > 90

Dimmbar: DALI
Treiber (116 x 41 x 23 mm)

Drehgewinde

Lichtfarbe einstellbar mittels
Switch am Modul

Grösse Modul: Ø 46 mm; H: 38 mm

Pro-Modul IN

2700 K–3000 K–4000 K

Art. Nr. *OL 30089036 IN*

950 lm, 965 lm, 975 lm

Reflektor 36°

CRI > 90

Dimmbar: Phasenabschnitt

Drehgewinde

Lichtfarbe einstellbar mittels
Switch am Modul

Grösse Modul: Ø 46 mm; H: 67 mm

Mit integriertem Treiber



Optional

Gummidichtung für IP-44

Art. Nr. *OL 5041201*

FLEX LED

Die Flex-LED-Serie kombiniert höchste Lichtqualität mit maximaler Flexibilität. Dank innovativer LED-Technologie und modularer Bauweise lassen sich die Einbauleuchten perfekt an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die einfache Montage und variablen Leistungen sowie Einbaugrößen sorgen für massgeschneiderte Lichtlösungen.

Tic Beleuchtungen AG

Binnigerstrasse 92, CH-4123 Allschwil
Tel. 061 485 99 00, info@tic-light.ch
www.tic-light.ch